

ВОТ ТАК ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДИТЬ ФАЙЛ ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИСЫЛАЕМЫЙ В ТИПОГРАФИЮ

обрезной формат+ СИММЕТРИЧНЫЕ вылеты 3 или 5мм


цветность- только заявленная в печать
(если Заявлен CMYK, то это 4 краски)
пантон должен иметь общепринятый номер шкалы пантонов

PANTONE 1925 C

red_plashka_ok

правильно

не правильно

пантон или цвет из CMYK-а наложенный и не содержащийся в соседних
элементах должен иметь ТРЕППИНГ 0.25pt 

шрифты ЗАКРИВЛЕНЫ

черный текст -в ОДНУ краску (black 100%) с назначенным overprint

метки, шкалы, приводки и пр. ерунду НЕ ставить

значимые элементы
и текст не менее чем в 3-х мм
от края реза

все элементы
расположенные у края реза
должны иметь вылет

неправильно 

правильно 

фотографий это тоже касается

ВАЫВАВАЫВА

если дизайн подразумевает расположение
текста «в кровь», то вылеты также должны присутствовать

не правильно

правильно

РП

РП